

点検レ交換×調整A清掃C
 分解○修理△締付T給油L

点検箇所	点検内容	点検結果		処置	点検箇所	点検内容	点検結果		処置
		良	不良				良	不良	
1 エンジン	エアクリーナ・エレメントの状態				13 コラム	き裂、変形			
	燃料ストレーナ・点火プラグの汚れ					ターンテーブル取付ボルトの緩み			
	燃料漏れ				14 ブーム	作動状態(伸縮)、給脂			
	バッテリー液の量					変形、き裂、摺動板の磨耗			
	エンジンオイルの油量・劣化					摺動板取付ボルトの緩み、脱落			
	異常振動、異常音の有無					シーブの損傷、磨耗、回転			
2 走行装置	取付部のボルト、ナット等の緩み、脱落				支持ピン、シーブピンの取付状態				
	ゴムクローラのき裂、磨耗、損傷				取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落				
	テークアップボルト、ナットの緩み、脱落				伸縮ワイヤの緩み、磨耗、素線切れ、腐食				
	走行レバーの「前進」「後進」の作動状態				15 ワイヤロープ	仕様(長さ、太さ)			
	アクセルレバーの作動状態					磨耗、素線切れ、形くずれ、キンク、腐食、給脂			
	ブレーキの効き具合					ワイヤソケットへの緊結、末端のクリップ止め			
スタンドレバーおよびロックレバーの損傷				ワイヤソケットの変形、き裂					
3 フレーム	走行モーター減速機の油漏れ				ドラムへの緊結、乱巻、よじれ				
	溶接部のき裂				支持ピンの取付状態、ボルトの緩み、脱落				
4 作動油タンク	取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落				16 パイピング	油漏れ			
	油漏れ、き裂					配管の支持状態			
5 油圧ポンプ	作動油の油量、汚れ、劣化				損傷、老化、き裂、ねじれ、つぶれ				
	エアブリーザ、リターンフィルタ、サクションフィルタの汚れ				17 フック	フックの磨耗、変形、回転、給脂			
作動状態、異音、油漏れ				フックの標点距離					
6 コントロールバルブ	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落					シーブの損傷、磨耗、回転、給脂			
	各レバーの操作具合、変形、き裂					外れ止めの作動、変形、損傷			
7 アウトリガ	ノブ脱落、ステッカのはがれ、劣化				フックねじ部、スラストベアリングのガタ(磨耗状態)				
	油漏れ				取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落				
8 スイベルジョイント	取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落				18 荷重計	作動状態、油もれ、損傷			
	スリップリングの導通、配線の損傷、取付状態				19 荷重指示計	指針の脱落、銘板の損傷、作動状態			
9 ホイストウインチ	作動状態、異音、油漏れ				20 巻過警報自動停止装置	作動状態、巻過検出スイッチ、警報音の具合			
	エアブリーザの損傷					コードリール巻取り具合、コードの損傷、断線			
10 旋回装置	ギヤオイルの油量、劣化				21 水準器	取付状態			
	ドラムのき裂、ギヤへの給脂				22 警報器	作動状態、警報音の具合			
11 デリックスリンダ	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落				23 銘板	銘板の取付状態、損傷、劣化			
	作動状態				24 ラジコンリモコン	作動状態			
デリックスリンダ上下ピンのガタ				送信機のケースの状態					
デリックスリンダの油漏れ、自然沈下				ケーブルの接続状態、緩み、汚れ、腐食					
取付部のボルト、ナットの緩み、脱落				配線、ケーブルの損傷、劣化、ねじれ					
12 テレシリンダ	作動状態				接触端子の腐食、劣化、緩み				
	テレシリンダの油漏れ、自然沈下				アクセルシリンダの油漏れ				
	支持ピンの取付状態、スナップリングの脱落				各電磁弁の作動状態、油漏れ				
	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落				25 転倒防止装置	アウトリガ反力低下時の警報作動状態			
						アウトリガ反力低下時のクレーン作動状態			
					26 3色灯	ケーブルの接続状態、緩み、汚れ、腐食			
						配線、ケーブルの損傷、劣化、ねじれ			
					27 捨巻自動停止装置	接触端子の腐食、劣化、緩み			
						ロードセルの変形、磨耗、損傷			
					その他特記事項				

ご使用者

クレーン型式

製造番号

納入日 年 月 日

実施日 年 月 日

点検実施会社名

点検実施担当者名

印