

UNIC

小型トラック架装用 ユニックキャリア

UC-02E Series / UC-35EG Series / UC-28 Series
UC-36 Series / UC-21W



UNIC CARRIER

ユニックキャリア、選ばれ続ける理由。



UNIC 古河ユニック株式会社 東京都千代田区大手町2-6-4 (常盤橋タワー)
☎03-6636-9524 [代表]

<https://www.furukawaunic.co.jp>



※ウインチの操作をするためには、運転のための特別教育をお受けください。
※車載専用型は積載物が車両に限定されます。(フォークリフト、建機、農機等の産業機械は積載しないでください。)
※ユニックキャリアの使用にあたっては、取扱説明書に記載された注意事項を守り、正しくお使いください。
※本カタログ上の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。
※「UNIC」「ユニック」は、古河機械金属株式会社の登録商標です。
※「ユニッククレーン」は、古河ユニック株式会社の登録商標です。

C-1835V (2026.09.080.1D.ID)

ユニックキャリア、選ばれ続ける理由。

UNIC CARRIER QUALITY

進化を重ねてきた。
UNICならではの積みやすさと信頼感。

クレーンで培ってきた油圧・シリンダ技術と時代ごとに磨き続けてきた車両設計により、
ユニックキャリアは積みやすさ・使いやすさ・信頼性を進化させてきました。

荷台傾斜角度11.5°から8.5°へ、そして0°台へ

受け継がれてきた低傾斜化の進化がUNICの積みやすさを形づくっています。



累計販売台数 **60,000台**

それは、現場に支持されてきた信頼の証。
これからも確かな技術力で、現場の声に応えるキャリアを創造していきます。

一般型ジョブ

UC-36A

型 式	架装対象車(2～4トン車クラス)*1		荷台傾斜角度	リヤゲート傾斜角度 ／長さ(mm)	リヤオーバー ハング
	ホイールベース(mm)	キャブ幅			
UC-36A	3,800クラス	ワイド	約11.9°～13.9°	約6.5°／1,150	1／2

*1: 4トン車は別途特殊仕様になりますので販売店にご相談ください。 *2: 車種により異なる。

汎用性に優れた、 ジャッキアップの軽快フットワーク。

UNIC CARRIER
Job

省スペース化と作業性に優れたジャッキアップタイプ。
ノンスライドなので低重心でロールが少なく、走行安定性も抜群です。
使いやすさを広げた一般型ジョブが様々な場所で活躍します。




コンパクトな 6chラジコンを標準装備

ジャッキ同時伸縮(※)、ステップ伸縮、ウィンチ巻上・巻下が強力電波で遠隔操作できる軽量・コンパクトな特定小電力ラジコンを標準装備。状況に合わせて、さまざまな作業が一人で簡単に行えます。

※ジャッキ左右単独伸縮および作動スピード調整は操作レバーで行います。



作業の省スペース化を実現した スライド式ステップ



荷台後部に収納されたステップがリヤゲートとともに油圧でスライド。作業スペースの小さな市街地などの作業でも、フットワークのきいた迅速な作業が行えます。さらに可変式ローラーガイドの採用で、ステップに無理な力が加わらない構造になっています。


頑強・低床設計による 優れた走行安定性

荷台はシャーシフレームに固定された頑強設計。しかも低床なので、積載物の低重心化が図れます。小型建機など重心の高い積載物の運搬もローリングが少なく安定した状態でスムーズに行えます。




理想の荷台傾斜を生む 強力ジャッキ & 水平バランス機構


余裕のパワーで車体を持ち上げ、理想の荷台傾斜を生み出すロングなジャッキを装備。ジャッキ取付け左右幅も広く、高い安定性を誇ります。また「水平バランス機構」の採用により、不整地での作業時も車体の水平調整が簡単にできます。



ジャッキ同時伸縮レバーまたは、スイッチでジャッキを伸長させます。



接地部に段差がある場合、『左右単独ジャッキ伸縮レバーまたは、スイッチ』で低い方のジャッキを伸長させ、左右水平を調整します。



水平を確認後、『ジャッキ同時伸縮レバーまたは、スイッチ』を操作。水平バランス機構の働きで、左右水平を保持しながら荷台傾斜を設定できます。

ユニックキャリア
UC-36A

各種ラジコン




クレーン・キャリア共用ラジコン[特定小電力無線式]

「送信機が1つで済むから取扱いがラク」、「送信機のコストが削減できる」と好評をいただいています。強力電波、3モード速度切換、オートスキャンetc. 機能も充実しています。

*クレーンおよびキャリアのラジコン操作は、モード切換により同時に動く心配がありません。

各種荷台床



- 床アビトン(厚さ21mm)張り
- 床縞鋼板(厚さ3.2mm)+アビトン(厚さ21mm)張り
- 床縞鋼板(厚さ3.2mm)+クローラ部アビトン(厚さ24mm)張り
- 床車輪部エキスパンダ張り
- 床全面エキスパンダ張り

お客様のニーズにあわせて様々な荷台床オプションをご用意しています。錆の心配がなくグリップ力も優れているアビトン張り仕様は、クローラを装備した積載物でもクローラを傷める心配がありません。さらに重量積載物に備えて縞鋼板+アビトン、縞鋼板+クローラ部アビトンで床強度を高めることもできます。また、最高のグリップ力を誇るエキスパンダメタル張りは車輪通過部分張りとは全面張りの2種類をご用意。雨など悪天候時の作業性が一段と向上します。

*アビトンは木の性質上、割れや反り、やに等が生じることがあります。

各種開閉式横アオリ

開閉式横アオリ(H100mm)は、多彩な幅サイズ(9mm、20mm、50mm)をご用意しています。その他、2分割タイプ、軽くて錆の心配のないアルミ製、荷台フラットタイプ(横アオリレス)など、積載するクルマにあわせて豊富なバリエーションからお選びいただけます。

*鉄製[H100×幅50mm]以外は上面滑り止めが付きません。
*リヤゲートとの組み合わせによっては、選択できない場合があります。



PHOTO:鉄製H100mm×幅50mm

各種2分割タイプ

*鉄製 角パイプH100(幅20)、フラットバーH100(幅9)には2分割の設定はありません。




PHOTO:H100mm

鉄製 角パイプ [H100、150mm×幅50mm]



鉄製 角パイプ [H100mm×幅20mm]



鉄製 フラットバー [H100mm×幅9mm]

各種リヤゲート(スチール製)



PHOTO:H600mm

全面縞鋼板 [H400、500、600、750、1,150mm]

*H1,150mmは宣伝用サインボードを装備しています。



PHOTO:H750mm

全面エキスパンダ [H400、500、600、750、1,150mm]

*H1,150mmは宣伝用サインボードを装備しています。




PHOTO:H600mm

全面縞鋼板(厚さ3.2mm)+全面エキスパンダ [H400、500、600、750mm]




PHOTO:H600mm


全面縞鋼板(厚さ3.2mm)+全面アビトン [H400、500、600、750mm]




エキスパンダ
[H1,150mm]




縞鋼板
[H1,150mm]



全幅エキスパンダ
[H1,150mm]



車輪通過部・縞鋼板
[H1,150mm]



全幅縞鋼板
[H1,150mm]

あらゆるユーザーの多様な用途に応じて、グリップ力抜群のエキスパンダ、さらに頑強な縞鋼板+エキスパンダ張り、クローラに優しい縞鋼板+アビトン張りなど、豊富な組み合わせから最適なリヤゲートをお選びいただけます。

*横アオリとの組み合わせによっては、選択できない場合があります。




PHOTO:H100mm

アルミ製 [H100、150mm×幅50mm]



PHOTO:H200mm

アルミ製 [H220、320、410mm×幅32mm]




フラットボディ(横アオリレス)

一般型ユニックキャリア

OPTION



丸環フック〔追加〕
扱いやすく耐久性に優れた丸環フックです。
※標準装備（10ヶ）されていますが、追加で取り付けることができます。



埋め込みフック〔追加〕
扱いやすく耐久性に優れた埋め込みフックです。
※標準装備（2ヶ）されていますが追加で取り付けることができます。



ロープフック〔追加〕
シートなど軽量物を固定するフックです。
※標準装備（10ヶ）されていますが追加で取り付けることができます。



リヤゲートフック
荷台にシートを掛ける際に使用するフックです。
※UC-36Aは取付不可。
※フックを利用したの牽引、固縛は禁止です。



リヤフレームフック
荷台にシートを掛ける際に使用するフックです。
※UC-36Aは取付不可。
※フックを利用したの牽引、固縛は禁止です。



2.5t引きウインチ
故障して自走できない農機・小型建機などの牽引に威力を発揮する巻上能力2.5t（単索）の強力ウインチです。
※ワイヤーロープφ10mm



格子付鳥居
頑強な平ボディタイプの鳥居をお望みの方に最適なアイテムです。
※UC-36Aは取付不可。



ほうき立て
現場での使いやすさを考え、鳥居に付けられるほうき立てをご用意しています。
※UC-36Aは取付不可。



角形サイドガード
お好みに合わせ、頑強な角形サイドガード（1段または2段）をご用意しています。



横アオリロープ穴（標準タイプ）
横アオリに固ばく用ロープを通す穴です。標準タイプ（写真左側）と下切タイプ（写真右側）の2種類をご用意しています。
※横アオリ（アルミ製、鉄製）のH200以上に取付可。
※下切タイプは鉄製不可。



油圧開閉式リヤゲート
リヤゲートの開閉が操作スイッチでラクラク行えます。また、遠隔操作で開閉できるラジコン仕様（6ch型）もご用意しています。
※UC-36Aは取付不可。



接地ローラー
樹脂製のローラーにより、スライド時の荷台後端部摩擦および騒音を防ぎ、スムーズな作業が行えます。




スイング式リヤステー
荷台スライドと同調して下方にスイングします。また、荷台格納時は上方にスイングし、走行時のロードクリアランスを確保します。
※UC-28BSは標準装備。
※ホイールパーク付車・ブレーキロック付車はお問い合わせください。
※UC-36Aは取付不可。



作業灯〔追加〕
高容量60Wの作業灯。夜間作業を明るく照らし、安全性、作業性を高めます。
※標準装備（1ヶ）されていますが、追加で取り付けることができます。（UC-36Aは2ヶ標準装備）



LEDマーカーランプ〔1セット6ヶイロ〕
狭い場所での作業や夜間の走行時などにトラックの車体位置を示します。
※UC-36Aは形状が異なります。



タイヤ灯
夜間や悪天候下などでの作業時にトラックの後輪周辺を照らします。左右各1ヶずつ装着されます。



チェーン式荷締機
頑丈で扱いやすく、積載物をしっかりホールドするチェーン式荷締機です。



樹脂製車輪止め〔自車用〕
トラックの各タイヤに挟み込み、荷台スライドやウインチ作業時の車両のズレを防ぎます。



樹脂製車輪止め収納スペース
車輪止め〔自車用〕をスマートに収納できる、使いやすい収納スペースです。



アイドルアップ装置
運転席内のスイッチをONにして荷台・ウインチ操作を行うと、自動的にアイドルリングがアップ。アクセル操作の手間をなくします。
※UC-36Aは装着不可。



メタリック塗装
トラックのキャブにあわせたメタリック塗装をご用意しています。
※各トラックメーカーカタログ記載の標準メタリック色のみとなります。



リヤゲート35°掛金
リヤゲートの格納角度を35°掛金の取付けにより、通常の垂直格納から35°格納への変更が簡単に行えます。全長の長い積載物の運搬の際などに役立ちます。
※横アオリとリヤゲートの組み合わせによっては選択できない場合があります。
※形状は横アオリとリヤゲートの組み合わせにより異なります。



鉄製工具箱



エキスパンド製工具箱



ステンレス製工具箱



FRP製工具箱

工具箱

強度が自慢の鉄製やエキスパンド製、防錆性に優れたステンレス製、軽量で丈夫なFRP製など、お客様のご要望にお応えできるさまざまな素材の工具箱をご用意しています。
※スペースの関係上、取り付けできない場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。

オプション対応表

機 種 名	装 備 名	横アオリ					リヤゲート									
		鉄製角パイプ	鉄製フラットバー	アルミ製	各種2分割	フラットボディタイプ	全面編鋼板	全面エキスパンド	全面編鋼板(厚さ3.2mm)＋全面エキスパンド	全面アビトン	全面編鋼板(厚さ3.2mm)＋全面アビトン	エキスパンド	編鋼板	全幅エキスパンド	車輪通過部編鋼板	全幅編鋼板
		H100(幅50) H20(幅20) H150(幅50)	H100(幅9)	H100 H150 H220 H320 H410			H400 H500 H600 H750 H1,150 ^{*4}	H400 H500 H600 H750 H1,150 ^{*4}	H400 H500 H600 H750	H400 H500 H600 H750	H400 H500 H600 H750	H1,150	H1,150	H1,150	H1,150	H1,150
UC-28AS/AKS/BS		★ ^{*2}	●	●	●	—	★ ^{*2}	●	●	●	—	—	—	—	—	—
UC-36A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	★ ^{*3}	●	●	●	●	●

● オプション ★ 標準装備 — 設定なし


*1: 鉄製角パイプH100(幅20)、フラットバーH100(幅9)には各種2分割の設定はありません。
*2: UC-28AS/AKS/BSは横アオリ(H100×幅50mm)、リヤゲート(全面編鋼板H750)を標準装備。
*3: UC-36Aはリヤゲート(エキスパンドH1,150)を標準装備。
*4: UC-36Aのみ。
■ 2種類以上のオプションの併設については販売店にご相談ください。

UC-36 シリーズ《車載専用型 / 一般型》


諸 元		型 式	車載専用型 UC-36E	一般型 UC-36A
架 装 対 象 車			小型2～4t車*2	
			ワイドキャブ	
			ホイールベース3,800mmクラス	
車 両 寸 法*1	全 長	①	約7,500mm～7,600mm	約6,900mm～7,000mm
	全 幅	②	2,185mm	
	全 高	③	約2,100mm～2,250mm	
	荷台スライド時全長	④	約9,550mm～9,650mm	約8,900mm～9,000mm
荷 台*1	内寸法	長さ ⑤	5,710mm	5,080mm(い、日産、マ)*3 5,125mm(三、ト、日野、UD)*3
		幅 ⑥	2,060mm	
		高さ ⑦	110mm	
	傾斜角度 ⑧		約9.6°～11.7°	約11.9°～13.9°
	床面地上高(後軸上) ⑨		約810mm～940mm	
	床 板		縞鋼板3.2mm(中抜き部カバー付)	縞鋼板3.2mm
ス テ ッ プ	駆動方式・ストローク長		油圧シリンダ駆動ローラ式・1,050mm	
ジ ャ ッ キ	駆動方式・ストローク長*4		油圧シリンダ直押し(左右各1本)・950mm～	
リ ャ ゲ ー ト	長 さ	⑩	1,150mm	
	傾斜角度	⑪	約6.5°	
ウ イ ン チ	構 造		スチール製、ストレート・エキスパンド	
	装置・巻上能力		油圧モータ駆動・ウォーム歯車減速式(オートクラッチ付)・12.8kN(1.3t) 単索	
安 全 装 置		ロープ速度・規格	4.0m/min(無負荷ポンプ500rpm時)*5・6×37 A種 メッキφ9mm×16m(JISフック付/Gフック付)	
			油圧安全弁、油圧シリンダロック装置、ジャッキフロート降下防止装置、ジャッキシリンダ同調伸縮装置、ウインチブレーキ(ウォームセルフロック)、ウインチロープ押え、フック玉掛ロープ外れ止め、ウインチクラッチ“入”確認ランプ、ステップロック装置、ジャッキ・ステップ格納確認ランプ、丸形サイドガード(1段)、補助方向指示器(ハザードランプ)、側方反射器(3対)、ジャッキ・ステップ未格納アラーム、後部反射器(荷台・リヤゲート各1対)、横アオリ上面滑り止め、後部大型突入防止装置、大型後部反射器(1対)*1	
装 備 品			6チャンネル特定小電力ラジコン、フロントフック(3ヶ)、丸環フック(10ヶ)、埋め込みフック(2ヶ)、ロープフック(10ヶ)、鉄製車輪止め(積載物用、2ヶ)、ワイヤー式荷締機(2ヶ)、作業灯(60W2ヶ)、荷台確認ミラー(1ヶ)、ウインチ用シーブ(2ヶ)	

*1 車種により異なります。 *2 4t車については特殊仕様になりますので販売店へお問い合わせください。 *3 シャーシメーカーについては次のとおりです。い：いすゞ、マ：マツダ、三：三菱、ト：トヨタとなります。
*4 ジャッキシリンダのストロークは車種により異なります。 *5 車種および作動温度により異なります。

車載専用型 UC-36E



一般型 UC-36A




関連法規 ～これだけは知っておきましょう～


●リヤオーバーハング

リヤオーバーハング(後軸中心から荷台最後部までの水平距離)は荷物を車体の後方へ突きだして積載できる一般の自動車(平ボディ等)の場合、ホイールベースの1/2までが限度となっています。一方、荷物を後方に突きだして積載できない構造の自動車についてはホイールベースの2/3までとれます。ユニックキャリアでは車載専用型がこれに該当します。ただし、車載専用型は自動車を積載する構造のため、小型建機や農機やフォークリフトの運搬はできませんのでご注意ください。


車載専用型



一般型




●自動車の長さ・幅・高さの規制



●積載の制限


一般型に限り、積載する車の全長または全幅の2/10を足した、長さ(120%)までの範囲で積載物を積載できます。



* 車体の前後または左右から自動車の長さの10分の1を超えてはみ出さないこと。

●キャブ幅段差と突起


- キャブ幅段差は片側100mm以下にしなければなりません。また、キャブとリヤボディの段差が50mm以上の部分は前端外角部を45°以下の面取り、または50mm以上のRをつける必要があります。
- ボディ外側面の突起物の突起量は40mm以下とし、先端は面取り、またはRをつける必要があります。



●車載専用型の構造基準 (一部抜粋)

リヤゲート

- 床面より高さ450mm以上のこと。
- 左右対称で荷台内寸幅の30%以上の幅を有すること。
- 後面にナンバープレートを取り付けること。




●ウインチ

ウインチの操作をするためには、運転のための特別教育が必要です。

ボディ

- 床面に開口部分または孔明板等を使用すること。
- 横アオリの高さは床面より150mm以下とすること。
- 側面に一文字の大きさ55mm×55mm以上で「車載専用車」の表示がされていること。
- 荷台が所定の位置に格納されていない場合は、運転席に警報するブザー、またはランプ等を備えていること。
- 積載した車両を固定できる荷締め装置が取り付けられる構造であること。(2台積みについては、上記基準のみ該当)



中型トラック架装用 ユニックキャリア

LINE-UP

ビッグなパワー、ビッグな使いやすさ。
中型トラックにもユニックキャリアシリーズ。

思いのままにダイナミックユース。
自由をのせて、はるかなるパワー・フィールドへ。

中型トラック(4～5.5トン車クラス)架装用/ユニックキャリア

UNIC CARRIER

UC-41 Series



[一般型] UC-41S / UC-41M



[一般・クレーン搭載型] UC-41MK / UC-41LK

洗練のスタイリッシュ・ローアングル。
すべては、クルマをやさしくエスコートするために。



中型トラック(4～5.5トン車クラス)架装用/ユニックキャリア スーパーネオ

**UNIC CARRIER
SUPER NEO**

UC-45C Series

[車載専用型] UC-45CSRS / UC-45CMRS

[車載専用・クレーン搭載型] UC-45CMKRS / UC-45CLKRS

古河ユニック株式会社

本社:東京都千代田区大手町2-6-4(常盤橋タワー).....	☎03(6636)9524
関西支店:大阪市西淀川区大野3-7-121.....	☎06(6478)2311
／京都営業所:京都市伏見区竹田向代町512(城谷ビル3F).....	☎075(366)9597
／山陰営業所:松江市袖師町2-38(NKT松江ビル5F).....	☎0852(26)2611
北信越支店:新潟市中央区笹口2-10-1(ウイン21).....	☎025(246)0336
／金沢営業所:金沢市神野町東202(金沢トラクター・ミナル内 事務棟B2F).....	☎076(229)7505
／長野営業所:埴科郡坂城町大字中之条1407-1.....	☎0268(81)3410
札幌営業所:札幌市北区北7条西5-8-1(北7条ヨシヤビル7F).....	☎011(788)6655
北海道地区代理店	
函館陸事管内／(株)全車輛:函館市昭和2-38-25.....	☎0138(43)2099
札幌・室蘭陸事管内／道央油機(株):札幌市東区北34条東14-1-21(酒井ビル).....	☎011(704)3887
旭川陸事管内／旭川日新商事(株):旭川市東鷹栖東2条3-137.....	☎0166(57)3371
北見陸事管内／(株)福地工業建機事業部:北見市西三輪4-712.....	☎0157(36)5711
帯広陸事管内／道東フルカワ建販(株):帯広市西23条北2-17-42.....	☎0155(37)2222
／(有)東洋油圧機工:河西郡芽室町東芽室基線7-11.....	☎0155(62)1331
釧路陸事管内／(株)道東車体:釧路市鳥取南7-2-17.....	☎0154(51)2921
ユニック東北販売株式会社:盛岡市手代森5地割19-9(都南工業団地内).....	☎019(696)5363
秋田営業所:秋田市川尻大川町2-3.....	☎018(862)8773
青森営業所:青森市大字野木字野尻45-7.....	☎017(762)3303
ユニック東北販売株式会社:仙台市若林区大和町3-2-5(グローバルビル4F).....	☎022(232)6571
郡山営業所:郡山市中町11-2(グローバルビュー郡山201).....	☎024(931)2811
ユニック関東販売株式会社:東京都江東区亀戸1-38-4(朝日生命江東ビル9F).....	☎03(5858)4141
横浜営業所:横浜都筑区茅ヶ崎中央26-10(ソレイアードⅢ).....	☎045(943)6011
埼玉営業所:戸田市笹目5-28-7.....	☎048(458)3301
千葉営業所:千葉市花見川区朝日ヶ丘3-23-9.....	☎043(213)8899
水戸営業所:水戸市けやき台3-28-5(ビュークイーンズ107号).....	☎029(240)0066
高崎営業所:高崎市高岡町344.....	☎027(324)4411
ユニック静岡販売株式会社:静岡市清水区長崎152-1.....	☎054(346)8155
浜松営業所:浜松市中央区白鳥町487.....	☎053(545)7430
ユニック中部販売株式会社:名古屋市北区金城1-8-10(ユニックビル).....	☎052(913)8511
三重営業所:四日市市貝塚町字池端145-7.....	☎059(345)2355
ユニック岐阜販売株式会社:瑞穂市十七条948.....	☎058(328)7118
ユニック兵庫販売株式会社:神戸市西区南別府1-1095-25.....	☎078(975)6781
ユニック中四国販売株式会社:岡山市北区今保192-5.....	☎086(243)8241
高松営業所:高松市福岡町3-7-18(MTビル2F).....	☎087(851)0616
松山営業所:松山市美沢2-5-33(山本自動車工業(株)2F).....	☎089(924)5131
高知地区代理店／(有)マルキ:高知市布師田3962.....	☎088(846)1818
ユニック広島販売株式会社:広島市中区榎町10-16(太陽機工(株)本社ビル6F).....	☎082(294)7971
徳山営業所:周南市戎町1-10(三井ビル2F).....	☎0834(21)6906
ユニック九州販売株式会社:福岡市博多区板付2-1-31(アネックスシティ板付2F).....	☎092(441)0861
大分営業所:大分市下郡中央3-3-27(九工ビル1F).....	☎097(547)8228
熊本営業所:上益城郡益城町古閑134-24(松尾自動車工業(株)内).....	☎096(289)1117
南九州営業所:鹿児島市上荒田町28-16(パレス姫103号).....	☎099(230)7598
株式会社嘉数重工:沖縄県島尻郡南風原町字宮平568.....	☎098(889)2413

ユニックキャリア製造元

古河産機システムズ株式会社 小山工場(ISO9001/14001認証取得)

栃木県小山市若木町1-23-15

お求めは最寄りの販売店でユニックキャリアとご指定ください。



ユニックキャリアは
アフターサービスも万全!

全国のユニック販売店ネットワークを窓口として
コンディショニングから修理対応までフルサポート。
ユニックなら、お買い求めいただいた後も安心です。