

UNIC

小型トラック架装用 ユニックキャリア・ネオファイブ

UC-35EG Series 車載専用型

UNIC CARRIER

NEO5

-FIVE-

さらに使いやすく進化！ 新型「Neo5」誕生。

流れるようなスーパースムース。
Neoの5°は人、クルマ、街にやさしい。



荷台傾斜角度5°クラス※の ベストアングル・スロープ

信頼の油圧シリンダ・スライド機構がスムーズで
ベストなローアングルスロープを演出。5°クラスの
荷台傾斜と中折れリヤゲートから続く、緩や
かなスロープが安心作業をサポートします。

※荷台傾斜角度および荷台スライド時全長は車種により数値が異なります。

選べる、快適フリーアングル

作業スペースにあわせて
自由に荷台傾斜角度を
設定可能。狭小地での
作業も万全です。

荷台スライド時全長※

最高10°姿勢時	11,400mm	
最高5°姿勢時	12,900mm	

フラット型キャリアを凌ぐ 約3°の乗り込み性能

中折れリヤゲートにより 前輪乗り込み角度は
フラットタイプキャリアよりも低角度の約3°
積載車両をやさしく安全に
荷台へ導きます。



高性能ラジコン標準装備。さらに 鳥居側面(助手席側)に操作スイッチ

自由な位置から思うままに操作できる、コン
パクトな特定小電力ラジコン。また、荷台ス
ライドとウインチの操作スイッチを鳥居側面
(助手席側)に配置。周囲の状況を確認し
ながら、安心・安全な作業が行えます。



LED作業灯／LEDクラッチランプ

安全に夜間作業を行えるよう、作業灯と
ウインチクラッチランプは、高彩度で省エネ
性能に優れたLEDランプを採用。



LED作業灯



LEDクラッチランプ

丸環フック／埋め込みフック

フック本体は交換や移設が容易なボルト締
結式を採用。利便性を考慮して荷台床面に
丸環フック用予備取付穴を複数用意しました。



丸環フック



埋め込みフック

※受け皿は溶接タイプ

NEW OPTION — 新規設定オプション —



前輪用固ばくベルト



後輪用固ばくベルト



助手席側



運転席側



PHOTO: UC-02E

■ タイヤラッシング装置 ■ タイヤラッシング収納スペース ■ 低型鳥居



14ヶ所・ブルー

■ 荷台内LEDマーカーランプ

[開閉式横アオリ、フラットボディ時は除く]



■ リヤゲート接地保護プレート

■ LED路肩灯 ■ 全自動油圧開閉式リヤゲート ■ 後輪用固ばくベルト追加 ■ アイドルアップ機能付きラジコンに変更

横アオリ・荷台床・装備品・リヤゲートなど多彩なオプションをご用意しています。(裏面をご確認ください)

OPTION

● オプション
▲ 一部不可のため
販売店まで
ご確認ください

■ 開閉式横アオリ

- 鉄製/アルミ製 角パイプ [H100mm×幅50mm]
- 鉄製 角パイプ [H100mm×幅20mm]
- 鉄製 フラットバー [H100mm×幅9mm]
- 鉄製/アルミ製 2分割 [H100mm×幅50mm]
- フラットボディ [横アオリレス]

■ 荷台床

- 車輪部エキスパンド
- 寒冷地用車輪部エキスパンド

■ 装備品

- 丸環フック/埋め込みフック/ロープフック (追加)
- ワイヤー式/チェーン式荷締機
- 2.5t引きウインチ ● 車輪止め高さ変更 (積載車用)
- ウインチ引き上げ金具 ● 樹脂製車輪止め (自車用)
- LEDマーカーランプ ▲ 埋め込み式固ばく装置
- 固ばく装置 ▲ 導板 (収納スペース付)
- 荷台確認ミラー (追加) ▲ 各種工具箱

■ その他

- 格子付き鳥居 ● 角形サイドガード [1段、2段] ● メタリック塗装 [各トラックメーカー標準色のみ]
- クレーン・キャリア共用ラジコン [UC-35EGKのみ]

■ リヤゲート

- スチール製 [1,500mm]
- スチール製 全面エキスパンド/全幅エキスパンド
- スチール製 縞鋼板
- スチール製 全面縞鋼板/全幅縞鋼板
- スチール製 車輪通過部・縞鋼板
- 油圧開閉式リヤゲート※

※スチール製全幅縞鋼板との組合せ時はダブルシリンダになります。

諸 元		型 式		車載専用型	車載専用・クレーン搭載型
				UC-35EG	UC-35EGK
架 装 対 象 車				小型2～3.5t車	小型3.5t車～
				ワイドキャブ	
				ホイールベース3,800mmクラス	ホイールベース4,200mmクラス
車 両 寸 法 ^{*1}	全 長	①		約7,500mm～7,600mm	約8,100mm～9,000mm
	全 幅	②		2,190mm	
	全 高	③		約2,200mm～2,350mm	約2,600mm～2,800mm
	荷台スライド時 全 長	最小		約11,400mm～11,500mm	約12,000mm
荷 台 ^{*1}		最大	④	約12,900mm～13,000mm	約13,500mm
	内寸法	長さ	⑤	5,710mm	
		幅	⑥	2,080mm	
		高さ	⑦	110mm	
	傾斜角度	最小	⑧	約5.9°～6.9°	約6.1°～7.1°
		最大		約9.4°～10.6°	約9.6°～11.0°
	床面地上高 (後軸上)	⑨		約920mm～1,025mm	約935mm～980mm
		床 板		縞鋼板 3.2mm (中抜き部カバー付)	
		駆動方式		移動フレーム傾斜式2段スライド	
リヤゲート	長 さ	⑩		1,300mm	
	傾斜角度	⑪		約3°	
	構 造			スチール製、中折れ・グレーチング	
ウ イ ン チ	装置・巻上能力			油圧モータ駆動・ウォーム歯車減速式 (オートクラッチ付)・12.8kN (1.3t) 単索	
	ロープ速度・規格			4.0m/min (無負荷ポンプ500rpm時) ^{*2} ・6×37 A種メッキφ9mm×16m (Gフック付)	
安 全 装 置				PTO連動油圧式荷台ロック装置、移動式リヤステー、油圧安全弁、油圧自動ロック装置、荷台ガタ防止装置、ウインチブレーキ (ウォームセルフロック)、ウインチロープ押え、フック玉掛ロープ外れ止め、ウインチクラッチ“入”確認ランプ (LED)、荷台格納確認ランプ、丸形サイドガード (1段)、補助方向指示器 (ハザードランプ/LED)、側方反射器 (3対)、荷台スライドアラーム、後部反射器 (荷台・リヤゲート各1対)、横アオリ上面滑り止め、後部大型突入防止装置、大型後部反射器 (1対) ^{*1}	
装 備 品				4チャンネル特定小電力ラジコン、フロントフック (3ヶ)、丸環フック (10ヶ)、埋め込みフック (2ヶ)、ロープフック (10ヶ)、車輪止め (積載車両用、樹脂製 H100・2ヶ)、ワイヤー式荷締機 (2ヶ)、作業灯 (LED 2ヶ)、荷台確認ミラー (1ヶ)、ウインチ用シーブ (2ヶ)、接地ローラー (2ヶ)、リヤステー接地ローラー (2ヶ)	

*1 車種により異なります。 *2 車種および作動温度により異なります。

車載専用型 UC-35EG	車載専用・クレーン搭載型 UC-35EGK

*車載専用型は法規によってクレーン前方格納を義務づけられています。詳しくは販売店にご相談ください。

アフターサービスも万全



全国に展開する約400のユニック販売店ネットワークを窓口としてコンディショニングから修理対応までフルサポート。お買い求めいただいた後も未永く安心です。

約400店

UNIC

古河ユニック株式会社

東京都千代田区大手町2-6-4 (常盤橋タワー)
☎03-6636-9524 [代表]

<https://www.furukawaunic.co.jp>



※ウインチの操作をするためには、運転のための特別教育をお受けください。 ※車載専用型は積載物が車両に限定されます。(フォークリフト、建機、農機等の産業機械は積載しないでください。)
※ユニックキャリアの使用にあたっては、取扱説明書に記載された注意事項を守り、正しくお使いください。 ※本カタログ上の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。
※「UNIC」「ユニック」は、古河機械金属株式会社の登録商標です。 ※「ユニッククレーン」は、古河ユニック株式会社の登録商標です。