


主要諸元

クレーン型式名/ブーム段数	A265H/5段	A264H/4段
架装対象車	各社2~3.5t車クラス/ワイドキャブ・ロングホイール車	各社2~3.5t車クラス/ワイドキャブ・ロングホイール車 標準キャブ・ロングホイール車(*)
空車時最大クレーン容量	2.63t×1.5m	2.63t×1.6m
最大地上揚程	約11.6m	約9.6m
最大作業半径	10.47m	8.42m
ブーム伸縮装置	油圧シリンダ3本+ワイヤロープ式伸縮装置	油圧シリンダ2本+ワイヤロープ式伸縮装置
フック巻上速度(ロープ掛数4)	16.5m/min(4層目)	16.5m/min(4層目)
巻上ロープ(構成・種類)	6×WS(26) 指定種(切断荷重:4.4t) φ8mm×64m	6×37 B種(切断荷重:3.7t) φ8mm×54m
ブーム伸長速度(ブーム長さ)	7.65m(3.0m~10.65m)/17sec	5.73m(2.87m~8.6m)/14sec
ブーム上げ速度	1°~75°/6sec	
旋回範囲/速度	360°(連続)/2.7rpm	
アクセルコントロール方式	アクセル連動式クレーン・アウトリガ操作レバー(A.A.方式)及び単独アクセルレバー	
フック格納方式	[フック自動格納型]:専用レバーによる自動格納式 [スタンダード型]:フック掛ロープによる固縛式	
旋回ロック方式	[フック自動格納型]:PTOレバー連動による自動ロック式 [スタンダード型]:フック掛ロープによる固縛式	
フック巻過警報装置	[フック自動格納型]:フック巻過時、「巻上・伸長・起」の自動停止および警報式 [スタンダード型]:フック巻過時、警報式	
ブーム起伏装置	油圧シリンダ直押し式	
巻上装置	油圧モータ駆動 減速機:平歯車減速式 ブレーキ:メカニカル自動ブレーキ	
旋回装置	油圧モータ駆動 減速機:ウォーム+平歯車減速式(ボールベアリング支持) ブレーキ:ウォームセルフロック	
アウトリガ装置	《横》手動引出し式 《縦》油圧シリンダ直押し式	
横張出し方式/張出し幅	左右手動張出し/最大張出し幅:2.6m (ハイアウトリガ作業時は、アウトリガの横張出しを行わないで下さい)	
縦伸縮方式/ストローク	左右ジャッキ単独伸縮(操作レバー方式)+左右ジャッキ同調伸縮装置(操作レバー方式)/ジャッキ伸縮ストローク:945mm	
車両傾斜角度	約13°(車種により異なる)	
油圧ポンプ	形式:ギヤ形 定格圧力:175kg/cm ² 定格吐出量:45ℓ/min 定格回転数:1,700rpm	
作動油タンク(容量)	20ℓ	
安全装置	油圧安全弁/油圧自動ロック装置/荷重計/巻過警報装置/荷重指示計(角度計及び巻層計付)/警報ブザー/玉掛けワイヤロープ外れ止め/PTO作動ランプ	

*A264Hは架装できない標準キャブ・ロングホイール車があります。詳しくはユニック販売店までお問い合わせ下さい。

作業範囲図



空車時定格総荷重[ton/含フック重量30kg] ★アウトリガ最大張出し時/後方・側方吊り

A265H/ワイドキャブ・ロングホイール車に架装可能															
作業半径(m)	0.73~1.5	1.8	2.0	2.2	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.47
使用ブーム															
①、①+②	2.63	2.13	1.93	1.58	1.23	0.83	0.63	0.48	0.38(4.8m)						
①+②+③				(1.75m~)1.23		0.83	0.63	0.48	0.33	0.26	0.21(6.7m)				
①+②+③+④					0.68(2.24~3.4m)			0.48	0.33	0.26	0.21	0.16	0.14(8.6m)		
①+②+③+④+⑤					0.38(2.73~4.5m)				0.33	0.26	0.21	0.16	0.13	0.11	作業禁止

A264H/ワイドキャブ・ロングホイール車、標準キャブ・ロングホイール車(*)に架装可能														
作業半径(m)	0.71~1.6	1.8	2.0	2.2	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	8.42	
使用ブーム														
①、①+②	2.63	2.23	2.03	1.58	1.23	0.93	0.68	0.56	0.46(4.6m)					
①+②+③				(1.7m~)1.23		0.93	0.68	0.56	0.41	0.31	0.28(6.5m)			
①+②+③+④					(2.2m~)0.68			0.56	0.41	0.31	0.23	0.21	0.18	

*A264Hは架装できない標準キャブ・ロングホイール車があります。詳しくはユニック販売店まで、お問い合わせ下さい。